

LEDDriving HLM EASY HS1




Temperatura de color blanco frío de
6.000 K

Mejor visibilidad gracias al efecto de luz
día



Brillo superior

Permitiendo una alta compatibilidad y
una fácil instalación.



Sustitución por LEDs de las lámparas
convencionales HS1 de luces largas y
cortas

Reducción del deslumbramiento gracias
a una distribución óptima de la luz



Luces de carretera y de cruce LED con sistema plug & play
para motocicletas.

Las OSRAM LEDDriving HLM EASY representan una solución fácil para actualizar los faros convencionales de las motocicletas con luz LED blanca fría - con una temperatura de color de 6.000 K, proporcionan un aspecto elegante y moderno, así como una luminosidad superior. Equipadas con la última tecnología LED y un diseño muy compacto, estas lámparas permiten una alta compatibilidad y una fácil instalación para una amplia gama de modelos de motocicletas. Las lámparas LEDDriving HLM EASY son compatibles con 12V y AC/DC y ofrecen una larga vida útil. Estos productos no cuentan con la homologación ECE y no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	64185DWESY
Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Off-road ≙ HS1
Aplicación (Categoría y producto específico)	Se utiliza principalmente para aplicaciones de faros


Datos eléctricos

Entrada de potencia	6.0 W / 5.0 W
Tensión nominal	120 V
Potencia nominal	5/5 W
Tensión de prueba	13,2 V
Tolerancia de entrada de potencia	±10 %

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	650/500 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %
Temperatura de color	6000 K
Tono de luz LED	Cool white

Dimensiones y peso



Largo	880 mm
Diámetro	2100 mm
Peso del producto	3300 g

Duración de vida

Duración B3	500 h
Vida útil Tc	1000 h

Hoja de datos de producto

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	PX43t
-----------------------------------	-------

Capacidades

Tecnología	LED
------------	-----

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64185DWESY
------------------------	------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4062172345521 4062172399869
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172345521	LEDDriving HLM EASY ≙ HS1	Blíster 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm³	44.00 g
4062172345538	LEDDriving HLM EASY ≙ HS1	Embalaje de envío 5	154 mm x 113 mm x 145 mm	2.52 dm³	319.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso legal

Estos productos no cuentan con la homologación ECE y no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

