

Hoja de datos gama de productos

LEDriving HLM EASY T19



Temperatura de color blanco frío de 6.000 K

Mejor visibilidad gracias al efecto de luz día



Brillo superior

Permitiendo una alta compatibilidad y una fácil instalación.



Sustitución por LEDs de las lámparas convencionales T19 de luces largas y cortas

Reducción del deslumbramiento gracias a una distribución óptima de la luz



Luces de carretera y de cruce LED con sistema plug & play para motocicletas.

Las OSRAM LEDDriving HLM EASY representan una solución fácil para actualizar los faros convencionales de las motocicletas con luz LED blanca fría - con una temperatura de color de 6.000 K, proporcionan un aspecto elegante y moderno, así como una luminosidad superior. Equipadas con la última tecnología LED y un diseño muy compacto, estas lámparas permiten una alta compatibilidad y una fácil instalación para una amplia gama de modelos de motocicletas. Las lámparas LEDDriving HLM EASY son compatibles con 12V y AC/DC y ofrecen una larga vida útil. Estos productos no cuentan con la homologación ECE y no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

| Descripción del producto | Datos eléctricos | | | Datos Fotométricos | |
|--------------------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------------------|
| | Entrada de potencia | Tensión nominal | Potencia nominal | Flujo luminoso | Tolerancia de flujo luminoso |
| LEDriving HLM EASY T19 | 4.5 W / 5.5 W | 13.5 V | 5 W | 600/500 lm | ±15 % |

| Descripción del producto | Physical Attributes & Dimensions | | Duración de vida | | Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|--------------------------|----------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------------|---|--|
| | Diámetro | Duració n B3 | Vida útil Tc | Identificador principal del artículo | Lista de candidatos Sustancia 1 | |
| LEDriving HLM EASY T19 | 18.4 mm | | 500 hr | 1000 hr | 4062172345545 4062172399883 | |

| Descripción del producto | Nº CAS de la sustancia 1 | Instrucción de uso seguro | Nº de declaración en la base de datos SCIP |
|--------------------------|--------------------------|--|---|
| LEDriving HLM EASY T19 | 7439-92-1 | La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo. | efa593e8-2c11-4e97-9734-d514687a1b08 5ec6e727-7f8a-4bc0-ac15-c8ce50c92a5f |

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

Fichero



User instruction

GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad

Aviso legal

Estos productos no cuentan con la homologación CEE y no deben utilizarse en carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. Su uso en la vía pública conlleva la anulación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.