Hoja de datos de producto

# NIGHT BREAKER LED W5W CARSPECIFIC

**Polaridad universal**
Posibilidad de instalación independiente de la polaridad

**6000 Kelvin**
Temperatura de color blanco frío

**Plug & Play**
Actualización rápida y sencilla a la tecnología LED con solución plug & play

**Calle-Legal1)**
La familia de LEDs NIGHT BREAKER - Las primeras lámparas LEDs de recambio1) legales para la vía pública de OSRAM

## Con NIGHT BREAKER W5W-LED, OSRAM ya está en el mercado1) ya en el mercadola primera lámpara de repuesto W5W-LED homologada para la calle

Con las NIGHT BREAKER W5W-LED1) homologadas para la vía públicaahora puede actualizar la función de sus luces de estacionamiento o de posición de su vehículo con la tecnología LED más moderna. Estas lámparas LED de repuesto son adecuadas para sustituir a las lámparas y casquillos W5W convencionales. Ofrecen una luz blanca moderna e intensa con una temperatura de color de hasta 6000 Kelvin y una potencia luminosa de hasta 70 lm. En comparación con las lámparas estándar, como las halógenas, estas lámparas LED retrofit consumen hasta un 80% menos de energía. Con la solución plug & play y la polaridad universal se pueden instalar de forma rápida y sencilla e independientemente de la polaridad. En combinación con el NIGHT BREAKER H7-LED o H4-LED ahora puede obtener la actualización completa de LED para su vehículo con lámparas LED perfectamente adaptadas y diseñadas - para exterior1) y aplicaciones interiores. La NIGHT BREAKER W5W LED se puede utilizar universalmente en el interior de su vehículo como una fuente de luz de reemplazo. Ahora puede reemplazar las lámparas de su vehículo con las revolucionarias lámparas retrofit NIGHT BREAKER LED de OSRAM y experimentar la luminosidad que marca tendencia con la aprobación de la carretera1) Además, OSRAM ofrece una garantía dedicada en todas las lámparas retrofit NIGHT BREAKER LED.2)


© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Datos técnicos

## Información de producto

| | |
|---|---|
| **Product legal advice 1** | 1) Fuente de luz LED homologada - sólo se aplica a los respectivos países en los que existe homologación o a los que se aplica una homologación equivalente y para los modelos de vehículos y funciones de iluminación que figuran actualmente en la lista de compatibilidad. Para más detalles, consulte www.osram.com/nb-led |
| **Product legal advice 2** | 2) For precise conditions please refer to: www.osram.com/am-guarantee |
| **Referencia para pedido** | 2825DWNBC |
| **Aplicación (Categoría y producto específico)** | Position light, Interior light |

## Datos eléctricos

| | |
|---|---|
| **Entrada de potencia** | 1 W |
| **Tensión de prueba** | 13,2 V |
| **Tolerancia de entrada de potencia** | ±25 % |
| **Potencia nominal** | 1.00 W |
| **Tensión nominal** | 12.0 V |

## Datos Fotométricos

| | |
|---|---|
| **Temperatura de color** | 6000 K |
| **Flujo luminoso** | 70 lm |
| **Tolerancia de flujo luminoso** | ±25 % |
| **Tono de luz LED** | Cool white |

## Dimensiones y peso




| | |
|---|---|
| **Peso del producto** | 1.70 g |
| **Largo** | 25.4 mm |


© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

| | |
|---|---|
| **Diámetro** | 9.4 mm |

### Duración de vida

| | |
|---|---|
| **Vida útil Tc** | 3000 h |
| **Duración B3** | 1500 h |

### Datos adicionales del producto

| | |
|---|---|
| **Casquillo (denominación estándar)** | W2.1x9.5d |

### Capacidades

| | |
|---|---|
| **Tecnología** | LED |

### Certificados & Normas

| | |
|---|---|
| **Normas** | ABG |

### Categorías específicas del país

| | |
|---|---|
| **Referencia para pedido** | 2825DWNBC |

### Environmental information

| **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)** | |
|---|---|
| **Date of Declaration** | 07-05-2024 |
| **Primary Article Identifier** | 4062172352239 \| 4062172353625 |
| **Declaration No. in SCIP database** | In work |

## Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4062172352239 | NIGHT BREAKER W5W LED | Blíster<br>2 | 135 mm x 95 mm x 13 mm | 0.17 $dm^3$ | 14.00 g |
| 4062172352246 | NIGHT BREAKER W5W LED | Embalaje de envío<br>10 | 71 mm x 104 mm x 146 mm | 1.08 $dm^3$ | 107.00 g |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

## Descarga datos

| | Fichero |
|---|---|


© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

| | |
|---|---|
| | Folleto de ventas<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

**Instrucciones de seguridad**
Consejos de aplicación:Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y el manual del usuario.

**Aviso legal**
1) Fuente de luz LED homologada - sólo se aplica a los respectivos países en los que existe homologación o a los que se aplica una homologación equivalente  y para los modelos de vehículos y funciones de iluminación que figuran actualmente en la lista de compatibilidad. Para más detalles, consulte www.osram.com/nb-led

2)Para conocer las condiciones exactas, consulte: www.osram.es/garantia-automovil

**Consejos de aplicación**
Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

**Aviso**
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM


© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos