

LEDDriving SLT W5W

Luces interiores LEDriving para camiones



Lámpara LED de repuesto con una temperatura de color de hasta 6.000 K
Iluminación moderna, intensa y uniforme



Sustituye a todos los portalámparas convencionales W5W 24V
Easy upgrade to LED technology with plug & play solution



La calidad confiable de OSRAM significa menos reemplazos de lámparas
4 años de garantía de OSRAM (consulte www.osram.es/garantia-automovil para conocer las condiciones precisas)



Recambio LED compatible con W5W

Las lámparas de repuesto LEDriving SLT W5W ofrecen una luz moderna e intensa con una temperatura de color blanco frío de hasta 6.000 Kelvin. Estas lámparas de repuesto son adecuadas para todos los casquillos de lámparas W5W convencionales. En comparación con las lámparas estándar, estas lámparas LED retrofit utilizan hasta un 80% menos de energía. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para estas lámparas LEDriving SLT. Estos productos no tienen aprobación ECE y no deben ser utilizados en la vía pública en cualquier aplicación exterior. El uso en la vía pública conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto			Datos eléctricos			
	Referencia para pedido	Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Aplicación (Categoría y producto específico)	Tensión de prueba	Tolerancia de entrada de potencia	Potencia nominal	Entrada de potencia
LEDiving PREMIUM SL \pm W5W	2845DWP	Off-road \pm W5W	Se utiliza principalmente para aplicaciones de señalización/intermitencia/interiores	28,0 V	\pm 25 %	0.70 W	0.7 W

Descripción del producto	Tensión nominal	Datos Fotométricos				Dimensiones y peso	
		Flujo luminoso	Temperatura de color	Tolerancia de flujo luminoso	Tono de luz LED	Largo	Peso del producto
LEDiving PREMIUM SL \pm W5W	24.0 V	65 lm	6000 K	\pm 25 %	Cool white	26.8 mm	1.90 g

Descripción del producto	Diámetro	Duración de vida			Capacidades	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Garantía	Vida útil Tc	Duración B3	Tecnología	Date of Declaration
LEDiving PREMIUM SL \pm W5W	10.1 mm	4 years	3000 h	1500 h	LED	04-04-2024

Descripción del producto	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
LEDiving PREMIUM SL \pm W5W	4008321875648 4008321875990 4052899434219 4052899434233 4052899434189	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Declaration No. in SCIP database
LEDriving PREMIUM SL \cong W5W	9dde112e-87b5-4bcd-9747-1df99d8a8f5b f6501be4-cb8f-4e3b-abb1-f5a1fdfa4baf 9d9da70e-2ccb-467f-aa31-7354af50f022 ac87ed65-a4bf-4b1b-ab5e-93e0ff336cce 0a9d8b2f-1a38-4f79-9467-b27d0c6f3b2a

Descarga datos

Fichero	
	Folleto de ventas Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)
	Folleto de ventas LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Instrucciones de seguridad

Consejos de aplicación: Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y el manual del usuario.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

