

LEDDriving SLT W5W

Luces interiores LEDriving para camiones



Lámpara LED de repuesto con una temperatura de color de hasta 6.000 K
Iluminación moderna, intensa y uniforme



Sustituye a todos los portalámparas convencionales W5W 24V
Easy upgrade to LED technology with plug & play solution



La calidad confiable de OSRAM significa menos reemplazos de lámparas
4 años de garantía de OSRAM (consulte www.osram.es/garantia-automovil para conocer las condiciones precisas)



Recambio LED compatible con W5W

Las lámparas de repuesto LEDriving SLT W5W ofrecen una luz moderna e intensa con una temperatura de color blanco frío de hasta 6.000 Kelvin. Estas lámparas de repuesto son adecuadas para todos los casquillos de lámparas W5W convencionales. En comparación con las lámparas estándar, estas lámparas LED retrofit utilizan hasta un 80% menos de energía. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para estas lámparas LEDriving SLT. Estos productos no tienen aprobación ECE y no deben ser utilizados en la vía pública en cualquier aplicación exterior. El uso en la vía pública conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	2845DWP
Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Off-road \pm W5W
Aplicación (Categoría y producto específico)	Se utiliza principalmente para aplicaciones de señalización/intermitencia/interiores


Datos eléctricos

Entrada de potencia	0.7 W
Tensión de prueba	28,0 V
Tolerancia de entrada de potencia	± 25 %
Potencia nominal	0.70 W
Tensión nominal	24.0 V

Datos Fotométricos

Temperatura de color	6000 K
Flujo luminoso	65 lm
Tolerancia de flujo luminoso	± 25 %
Tono de luz LED	Cool white

Dimensiones y peso



Peso del producto	1.90 g
Largo	26.8 mm
Diámetro	10.1 mm

Duración de vida

Vida útil Tc	3000 h
Garantía	4 years

Hoja de datos de producto

Duración B3	1500 h
-------------	--------

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	W2.1x9.5d
-----------------------------------	-----------

Capacidades

Tecnología	LED
------------	-----

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	2845DWP
------------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-04-2024
Primary Article Identifier	4008321875648 4008321875990 4052899434219 4052899434233 4052899434189
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	9dde112e-87b5-4bcd-9747-1df99d8a8f5b f6501be4-cb8f-4e3b-abb1-f5a1fdfa4baf 9d9da70e-2ccb-467f-aa31-7354af50f022 ac87ed65-a4bf-4b1b-ab5e-93e0ff336cce 0a9d8b2f-1a38-4f79-9467-b27d0c6f3b2a

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321875648	LEDriving PREMIUM SL \triangleq W5W	Blíster 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.17 dm ³	16.00 g
4008321875655	LEDriving PREMIUM SL \triangleq W5W	Embalaje de envío 10	71 mm x 104 mm x 146 mm	1.08 dm ³	116.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero

Hoja de datos de producto



Folleto de ventas
Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)



Folleto de ventas
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Instrucciones de seguridad

Consejos de aplicación: Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y el manual del usuario.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM