

Hoja de datos gama de productos

XENARC NIGHT BREAKER 220



Hasta un 220% más de luminosidad¹⁾¹⁾
En comparación con los requisitos
mínimos ECE R98/R99.

Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido en comparación con el estándar legal mínimo



Hasta 250 m de largo

Para una mejor visibilidad



Luz hasta un 20% más blanca¹⁾¹⁾ En comparación con los requisitos mínimos ECE R98/R99.

Aspecto más moderno en comparación con el estándar legal mínimo



La lámpara xenón más potente de OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER 220 es la luz de xenón más brillante de OSRAM. Esta potente lámpara con eficiente tecnología de xenón garantiza una mejor visibilidad en carretera: hasta un 220% más de luminosidad en comparación con la norma legal mínima. Más luz permite ver más lejos y, por tanto, reaccionar antes. A esto hay que añadir un haz más largo de hasta 250 metros y una luz hasta un 20% más blanca para un aspecto más moderno (en comparación con la norma legal mínima). Descubra el rendimiento puro de XENARC NIGHT BREAKER 220 - la luz de xenón más potente de OSRAM, disponible en D1S, D2S, D3S y D4S. Nota: Se recomienda que el cambio de lámparas XENARC lo realice un profesional y en parejas.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos					Datos Fotométricos
	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal	Tolerancia de entrada de potencia	Tensión de prueba	
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	35 W	85 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	35 W	85 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	35 W	42 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S	35 W	42 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
Descripción del producto	Physical Attributes & Dimensions				Duración de vida	
	Casquillo (denominación estándar)	Largo	Diámetro		Duración B3	
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	PK32d-2	77.3 mm	9 mm		1500 hr	
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	P32d-2	77.3 mm	9 mm		1500 hr	
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	PK32d-5	77.3 mm	9 mm		2000 hr	
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S	P32d-5	77.3 mm	9 mm		2000 hr	
Descripción del producto	Vida útil Tc	Categoría ECE	Identificador principal del artículo	Lista de candidatos Sustancia 1	Nº CAS de la sustancia 1	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	3000 hr	D1S ¹⁾	4062172398619 4062172397735	Lead	7439-92-1	
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	3000 hr	D2S ¹⁾	4062172398640 4062172397766			
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	3000 hr	D3S ¹⁾	4062172398671 4062172397797	Lead	7439-92-1	
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S	3000 hr	D4S ¹⁾	4062172398701 4062172397827			
Descripción del producto	Instrucción de uso seguro		Nº de declaración en la base de datos SCIP			
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.		0682beb0-fcb6-4643-b1bf-f0df283c2352 5a5302eb-4799-4cbd-a466-1a125eac6e0a			
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	En trabajo					

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Instrucción de uso seguro	Nº de declaración en la base de datos SCIP
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	2322ca85-73dd-494d-97a0-7d1ae5c23717 3dea30b6-ada1-419d-b9db-7582b1c7f8bf
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S		En trabajo

¹⁾ Funcionamiento sólo con equipos de control electrónicos autorizados

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

Fichero	
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad
	Addon Technical Information Certificados de Productos - Lámparas Xenón
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ORIGINAL D1S 66140
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC NIGHT BREAKER D2S 66240XNB
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC NIGHT BREAKER D3S 66340XNB
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC NIGHT BREAKER D4S 66440XNB

Instrucciones de seguridad

Las lámparas XENARC deben ser sustituidas por un mecánico cualificado. Este producto sólo debe ser utilizado con un equipo de control electrónico aprobado.

Aviso legal

— Emisión de luz en comparación con los requisitos mínimos de la norma ECE R112/R37. Este producto sólo debe ser utilizado con un equipo de control electrónico aprobado. Las lámparas XENARC deben ser sustituidas por un mecánico cualificado. Emisión UV reducida | Para faros de proyección | Homologación ECE y etiqueta DOT± 450 lm.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.